



TEHNIČKI LIST

7 LUKSUZNA DEKORACIJA

► Isa-alliage (Sjajni metalik efekat)

Dekoratívni metalik efekat
2258 / Verzija 2 / 24.02.2021.



OPIS

Dekoratívni emajl na bazi vode visokog kvaliteta sa elegantnim metalik efektom.

SVOJSTVA

- Prijatan na dodir.
- Dobro nivelisanje.
- Dobra otpornost na mokro ribanje.
- Raznovrsna primena zahvaljujući brojnim efektima koji se mogu postići u raznim trendovima dekoracije.
- Ne žuti vremenom, čak ni u mračnim uslovima.
- Otpornost na proizvode za čišćenje u domaćinstvu.
- Ne sadrži organske rastvarače.
- Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

UPOTREBA

Idealan proizvod za dekoraciju unutrašnjih zidova, plafona, stubova, gde se zahteva sjajni metalik finiš. Zaštita različitih površina (sa pravilnim osnovnim premazom) kao što je drvo, gips i gvožđe.

TEHNIČKI PODACI

Izgled	Poliran sa metalik efektom.
Gustina na 20°C (Kg/l)	1,14 ± 0,03
Boja	Srebrna, zlatna i bronzana.
Potrošnja (m ² /L):	6–8.
Sušenje na 20°C (min.)	60
Drugi premaz (sati)	6–12
Čišćenje alata i mrlja	Vodom.
Isparljiva organska jedinjenja (COV).	Maksimalni sadržaj proizvoda 30,20 g/l

NAČIN PRIMENE

- Mešajte proizvod dok se ne dobije glatka masa.
- Površine koje se premazuju treba da budu čiste, suve i bez prašine, masnoće, šalitre itd.
- Ako je površina već obojena, proveriti da li je prethodna farba u dobrom stanju i da nema oštećenja.

USLOVI ZA POVRŠINU I OKOLINU

TEMPERATURA OKOLINE:

Ne farbati na temperaturi ispod 7°C.

TEMPERATURA POVRŠINE:

Treba da bude 2-3°C viša od tačke rose tokom primene.

RELATIVNA VLAŽNOST:

Ne farbati kad je relativna vlažnost vazduha iznad 80%.



► Isa-alliage (Sjajni metalik efekat)

Dekorativni metalik efekat

2258 / Verzija 2 / 24-02-2021

PRIPREMA POVRŠINE

NEOBOJENE POVRŠINE:

Gvožđe i čelik:

- Ukloniti sve eventualne ljuske. Ukloniti sa površine svu prisutnu rđu ili zarđali materijal (peskarenjem ili struganjem i mehaničkim ili ručnim četkanjem). Naneti 1 ili 2 sloja osnovnog premaza protiv rđe prema uputstvima koja su data u predlozima za sisteme primene.

Drvo:

- Nova drvena podloga: Najpre ukloniti ostatke proizvoda i druge materije. Pravilno išmirglati da se sve nečistoće uklone. Savetuje se da se nanese 1–2 sloja ispune za drvo kako bi se ujednačila površina. Ako je potrebna dodatna zaštita, naneti sloj ZAŠTITNOG OSNOVNOG PREMAZA pre primene ispune za drvo. Za završni premaz koristiti proizvod XANOL ako je potrebno, u zavisnosti od željenog finiša i konačne upotrebe.
- Farbati uobičajenim postupkom.

Beton:

- Najpre ukloniti šalitru, ostatke proizvoda i druge materije (masnoću, prašinu, ulja i/ili derivate itd.).
- Za zaptivanje poroznog betona, savetuje se upotreba odgovarajućeg zaptivnog sredstva u skladu sa tabelom u predlozima za sisteme primene.
- Farbati uobičajenim postupkom.

PRETHODNO FARBANE POVRŠINE U DOBROM STANJU:

Drvo:

- Drvo ofarbano sintetičkim emajlom: ukloniti ljuštenjem i potom farbati kao da je površina nova nebojena.

PRETHODNO FARBANE POVRŠINE U LOŠEM STANJU:

Gips/Štuk-gips:

- Najpre ukloniti ostatke proizvoda i druge materije. Pravilno išmirglati da se sve nečistoće uklone, pa naneti sloj odgovarajuće podloge u skladu sa tabelom u predlozima za sisteme primene i lagano izbrusiti. Potom naneti dva sloja završnog premaza, uz lagano brušenje između slojeva.
- Farbati uobičajenim postupkom.

Gvožđe i čelik:

- Ako emajlirana površina nije u najboljem stanju, postojeći sloj emajla treba da bude uklonjen SKIDAČEM FARBE.
- Ukloniti sve eventualne ljuske. Ukloniti sa površine svu prisutnu rđu ili zarđali materijal (peskarenjem ili struganjem i mehaničkim ili ručnim četkanjem). Naneti 1 ili 2 sloja osnovnog premaza protiv rđe prema uputstvima koja su data u predlozima za sisteme primene.

► Isa-alliage (Sjajni metalik efekat)

Dekoratívni metalik efekat

2258 / Verzija 2 / 24-02-2021

PREDLOZI ZA SISTEME PRIMENE

Za uobičajenu primenu proizvoda Isa Alliage koristi se četka, valjak ili mlazni pištolj. Pre završnog premaza i u zavisnosti od podloge, naneti odgovarajući osnovni premaz da bi se postigao učinak naveden u svakom slučaju.

ZAPTIVNA SREDSTVA:

- Xanol zaptívno sredstvo: zaptívanje i popunjavanje drvenih površina. Potrošnja: 8–12 m²/L. Slojevi: 1
- Xanol ispuna za drvo: ujednačavanje apsorpcije površina i smanjenje potrošnje pri završnom premazu. Potrošnja: 1–12 m²/L. Slojevi: 1

OSNOVNI PREMAZI:

- Isalnox višestruko vezívni osnovni premaz na bazi vode: zaštita metalnih površina protiv korozije (čelik, pocinkovani čelik, aluminijum itd.), zaptívno sredstvo za nemetalne površine (drvo, gips, PVC itd.). Potrošnja: 8–10 m²/L. Slojevi: 1
- Impredec: Akrlíni osnovni premaz na bazi smola i aditiva za unutrašnju i spoljašnju upotrebu na radovima luksuzne dekoracije. Potrošnja 6–8 m²/l i premaz (u zavisnosti od podloge).

ZAVRŠNI PREMAZ ISA ALLIAGE:

- Potrošnja: 6–8 m²/L
- Slojevi: 2

BEZBEDNOST

Pročitati važeći bezbednosni list za bezbedno rukovanje (Odeljak 8.2). Nije pogodno za decu. Držati van domašaja dece. Ofarbane površine ne smeju dolaziti u kontakt s ustima.

ODLAGANJE

Preduzeti neophodne mere da bi se količina otpada svela na minimum. Razmotriti sve moguće načine za ponovnu upotrebu ili reciklažu, u skladu sa važećim lokalnim i državnim propisima. Preduzeti neophodne mere da bi se količina otpada svela na minimum. Razmotriti sve moguće načine za ponovnu upotrebu ili reciklažu. Ne prosipati u kanalizaciju ili okolinu. Proizvod odlagati na mesto određeno za odlaganje otpada ili ga predati kompaniji ovlašćenoj za rukovanje otpadom. Rukovanje otpadom, njegovo skladištenje i odlaganje mora da se sprovodi u skladu sa važećim lokalnim / državnim propisima.

SKLADIŠTENJE

Pogledajte uslove skladištenja navedene u odeljku 7.2 važećeg bezbednosnog lista. Kante skladištiti na mestu koje nije izloženo visokim temperaturama, direktnom suncu i mrazu. Maksimalno preporučeno vreme skladištenja: 12 meseca od proizvodnje u zaptivenim originalnim kantama, u zatvorenom prostoru na temperaturama između 5° i 35°C.

PRAVNE NAPOMENE

Ove informacije, a posebno preporuke u vezi sa primenom i konačnom upotrebom proizvoda, date su u dobroj veri, a na osnovu saznanja i iskustva koje Isaval Paints poseduje i odnose se na proizvode koji su pravilno skladišteni, korišćeni i primenjivani u normalnim situacijama, za vreme roka važenja, u skladu sa preporukama kompanije Pinturas Isaval. U praksi su moguće razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na mestu primene, tako da se ne može zaključiti iz informacija u ovom dokumentu, niti iz bilo koje druge pisane preporuke, niti iz bilo kog ponuđenog saveta, nikakva garancija u pogledu plasiranja ili podobnosti za određene svrhe, niti bilo koja obaveza izvan bilo kog pravnog odnosa koji može postojati. Korisnik proizvoda mora da izvrši probni test radi provere da li su pogodni za predviđenu upotrebu. Kompanija Pinturas Isaval zadržava pravo da promeni specifikacije svojih proizvoda. Imovinska prava trećih strana moraju da budu poštovana. Sve porudžbine se prihvataju u skladu sa uslovima navedenim u našim važećim Opštim uslovima prodaje i snabdevanja. Korisnici treba da pročitaju i koriste naše najnovije i ažurirane verzije tehničkih listova proizvoda i primerak će uvek biti poslat na zahtev, a tehnički listovi mogu da se nađu i na stranici www.isaval.es. Podaci u ovom tehničkom listu zasnovani su na laboratorijskim testovima. Mere preduzete na licu mesta mogu da odstupaju usled okolnosti koje su van naše kontrole.