



TEHNIČKI LIST

3.3 ISALNOX PROTIV RĐE

► Isalnox konvertor rđe

Antikoroziivni fiksator

2000 / Verzija 3 / 26-05-2022



OPIS

Fiksator na bazi vode koji zaustavlja proces oksidacije na crnim metalima i gvožđu, tako što stvara površinski film koji deluje kao fiksator postojećeg oksida i kao zaštitna barijera za njegovo dalje širenje.

SVOJSTVA

- Efikasno neutralizuje koroziju stvarajući stabilno i nerastvorljivo jedinjenje plavičastocrne boje.
- Deluje kao fiksator na ostatke površinskih oksidacija.
- Funkcioniše kao tačka spoja između zardalih površina i daljih slojeva farbe ili emajla.
- Spremno za upotrebu.

UPOTREBA

Preporučuje se za bilo koji gvozdeni ili čelični element gde je prisutna korozija. Tu spadaju predmeti od metala kao što su kapije, prozori, vrata, ograde, a može da se koristi i za manje popravke kućne tehnike ili vozila.

TEHNIČKI PODACI

Izgled	Mlečna tečnost.
Boja	Beličasta koja u dodiru sa rđom postaje crni premaz.
Gustina na 20°C (Kg/l)	1,00 ± 0,05
pH	2–3.
Potrošnja (m ² /L):	15–20.
Suvo na dodir (20°C) (min.)	30.
Drugi premaz (sati)	3–4.
Isparljiva organska jedinjenja (COV).	Maksimalni sadržaj proizvoda 17,90 g/l

NAČIN PRIMENE

- Površine koje se premazuju treba da budu čiste, suve, bez oštećenja i odvojenih delova, bez prašine, masnoće, šalitre, buđi, gljivica ili algi.

PRIPREMA POVRŠINE

NEOBOJENE POVRŠINE:

Nove nebojene površine:

- Ako ne dođe do reakcije na delu površine, oprati i odmastiti, pa naneti novi sloj proizvoda.
- Može da se prekriva osnovnim premazom protiv rđe ili direktno željenim završnim premazom protiv rđe na bazi rastvarača. Treba da se ofarba što pre da bi se izbeglo stvaranje nove korozije.

PREDLOZI ZA SISTEME PRIMENE

Koristiti četku, valjak ili mlazni pištolj za uobičajenu primenu proizvoda Isalnox konvertor rđe.

ZAVRŠNI PREMAZ ISALNOX CONVERTIDOR DE ÓXIDO:

- Potrošnja: 15–20 m²/L
- Slojevi: 1

BEZBEDNOST

Pročitati važeći bezbednosni list za bezbedno rukovanje (Odeljak 8.2). Nije pogodno za decu. Držati van domašaja dece. Ofarbane površine ne smeju dolaziti u kontakt s ustima.



► Isalnox konvertor rĀe

Antikoroziivni fiksator

2000 / Verzija 3 / 26-05-2022

ODLAGANJE

Preduzeti neophodne mere da bi se koliĀina otpada svela na minimum. Razmotriti sve moguĀe naĀine za ponovnu upotrebu ili reciklaŹu, u skladu sa vaŹeĀim lokalnim i drŹavnim propisima. Preduzeti neophodne mere da bi se koliĀina otpada svela na minimum. Razmotriti sve moguĀe naĀine za ponovnu upotrebu ili reciklaŹu. Ne prosipati u kanalizaciju ili okolinu. Proizvod odlagati na mesto odreĀeno za odlaganje otpada ili ga predati kompaniji ovlaŹenoj za rukovanje otpadom. Rukovanje otpadom, njegovo skladiŹenje i odlaganje mora da se sprovodi u skladu sa vaŹeĀim lokalnim / drŹavnim propisima.

SKLADIŹTENJE

Pogledajte uslove skladiŹenja navedene u odeljku 7.2 vaŹeĀeg bezbednosnog lista. Kante skladiŹiti na mestu koje nije izloŹeno visokim temperaturama, direktnom suncu i mrazu. Maksimalno preporuĀeno vreme skladiŹenja: 24 meseca od proizvodnje u zaptivenim originalnim kantama, u zatvorenom prostoru na temperaturama izmeĀu 5° i 35°C.

PRAVNE NAPOMENE

Ove informacije, a posebno preporuke u vezi sa primenom i konaĀnom upotrebom proizvoda, date su u dobroj veri, a na osnovu saznanja i iskustva koje Isaval Paints poseduje i odnose se na proizvode koji su pravilno skladiŹteni, koriŹćeni i primenjivani u normalnim situacijama, za vreme roka vaŹenja, u skladu sa preporukama kompanije Pinturas Isaval. U praksi su moguĀe razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na mestu primene, tako da se ne moŹe zakljuĀiti iz informacija u ovom dokumentu, niti iz bilo koje druge pisane preporuke, niti iz bilo kog ponuĀenog saveta, nikakva garancija u pogledu plasiranja ili podobnosti za odreĀene svrhe, niti bilo koja obaveza izvan bilo kog pravnog odnosa koji moŹe postojati. Korisnik proizvoda mora da izvrŹi probni test radi provere da li su pogodni za predviĀenu upotrebu. Kompanija Pinturas Isaval zadrŹava pravo da promeni specifikacije svojih proizvoda. Imovinska prava treĀih strana moraju da budu poŹtovana. Sve poruĀŹbine se prihvataju u skladu sa uslovima navedenim u naŹim vaŹeĀim OpŹtim uslovima prodaje i snabdevanja. Korisnici treba da proĀitaju i koriste naŹe najnovije i aŹurirane verzije tehniĀkih listova proizvoda i primerak Āe uvek biti poslat na zahtev, a tehniĀki listovi mogu da se naĀu i na stranici www.isaval.es. Podaci u ovom tehniĀkom listu zasnovani su na laboratorijskim testovima. Mere preduzete na licu mesta mogu da odstupaju usled okolnosti koje su van naŹe kontrole.