



TEHNIČKI LIST

7 LUKSUZNA DEKORACIJA



► Patina gel

Vosak za efekat patine

1373 / Verzija 1 / 01-04-2022



OPIS

Vosak za efekat patine koristi se za bojenje reljefa završnog premaza ANTIČKI ZIDOVI.

SVOJSTVA

- Vrlo je lako za upotrebu i pruža visoko kvalitetan finiš.
- Bez mirisa i netoksično.
- Spremno za upotrebu.

UPOTREBA

Gel bez mirisa spreman za primenu pomoću sunđera ili krpe. Pruža svilenkasti i upečatljiv finiš.

TEHNIČKI PODACI

Finiš	Svilenkast.
Boja	Karta boja za zidove.
Gustina na 20°C (Kg/l)	1,1 ± 0,05
POTROŠNJA (L/m²)	0,08-0,1, u zavisnosti od zahtevane teksture.
Vreme sušenja (20°C).	1 h
Isparljiva organska jedinjenja (COV).	Maksimalni sadržaj proizvoda 10,30 g/l

NAČIN PRIMENE

- Mešajte proizvod dok se ne dobije glatka masa.

PREDLOZI ZA SISTEME PRIMENE

Patina gel se koristi nerastvoren preko proizvoda „Antički zidovi” ili preko akrilnih premaza. Blago natopiti sunđer ili krpu u gel i nežno trljati preko reljefa završnog premaza „Antički zidovi”. Voditi računa da se ne nanosi velika količina gela čiji ostaci mogu ostaviti mrlje na završnom premazu.

ZAVRŠNI PREMAZ GEL PÁTINA:

- Potrošnja: 0,08-0,1 l/m².
- Slojevi: 2

BEZBEDNOST

Pročitati važeći bezbednosni list za bezbedno rukovanje (Odeljak 8.2). Nije pogodno za decu. Držati van domašaja dece. Ofarbane površine ne smeju dolaziti u kontakt s ustima.

ODLAGANJE

Preduzeti neophodne mere da bi se količina otpada svela na minimum. Razmotriti sve moguće načine za ponovnu upotrebu ili reciklažu, u skladu sa važećim lokalnim i državnim propisima. Preduzeti neophodne mere da bi se količina otpada svela na minimum. Razmotriti sve moguće načine za ponovnu upotrebu ili reciklažu. Ne prosipati u kanalizaciju ili okolinu. Proizvod odlagati na mesto određeno za odlaganje otpada ili ga predati kompaniji ovlašćenoj za rukovanje otpadom. Rukovanje otpadom, njegovo skladištenje i odlaganje mora da se sprovodi u skladu sa važećim lokalnim / državnim propisima.

SKLADIŠTENJE

Pogledajte uslove skladištenja navedene u odeljku 7.2 važećeg bezbednosnog lista. Kante skladištiti na mestu koje nije izloženo visokim temperaturama, direktnom suncu i mrazu. Maksimalno preporučeno vreme skladištenja: 12 meseca od proizvodnje u zaptivenim originalnim kantama, u zatvorenom prostoru na temperaturama između 5° i 35°C.



► Patina gel

Vosak za efekat patine

1373 / Verzija 1 / 01-04-2022

PRAVNE NAPOMENE

Ove informacije, a posebno preporuke u vezi sa primenom i konačnom upotrebom proizvoda, date su u dobroj veri, a na osnovu saznanja i iskustva koje Isaval Paints poseduje i odnose se na proizvode koji su pravilno skladišteni, korišćeni i primenjivani u normalnim situacijama, za vreme roka važenja, u skladu sa preporukama kompanije Pinturas Isaval. U praksi su moguće razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na mestu primene, tako da se ne može zaključiti iz informacija u ovom dokumentu, niti iz bilo koje druge pisane preporuke, niti iz bilo kog ponuđenog saveta, nikakva garancija u pogledu plasiranja ili podobnosti za određene svrhe, niti bilo koja obaveza izvan bilo kog pravnog odnosa koji može postojati. Korisnik proizvoda mora da izvrši probni test radi provere da li su pogodni za predviđenu upotrebu. Kompanija Pinturas Isaval zadržava pravo da promeni specifikacije svojih proizvoda. Imovinska prava trećih strana moraju da budu poštovana. Sve porudžbine se prihvataju u skladu sa uslovima navedenim u našim važećim Opštim uslovima prodaje i snabdevanja. Korisnici treba da pročitaju i koriste naše najnovije i ažurirane verzije tehničkih listova proizvoda i primerak će uvek biti poslat na zahtev, a tehnički listovi mogu da se nađu i na stranici www.isaval.es. Podaci u ovom tehničkom listu zasnovani su na laboratorijskim testovima. Mere preduzete na licu mesta mogu da odstupaju usled okolnosti koje su van naše kontrole.