



TEHNIČKI LIST

6.2 SPREMNO ZA UPOTREBU



► Rhonoplast Standard spremno za upotrebu

Git masa spremna za upotrebu

1968 / Verzija 5 / 16.09.2022.



OPIS

Gotovi git za unutrašnju upotrebu, posebno namenjen za ravnanje, popravku i nivelišanje upijajućih površina, popravku malih površinskih oštećenja, pokrivanje pora drveta.

SVOJSTVA

- Odlična obradivost.
- Jednostavno glaćanje i šmirglanje.
- Ne otpada.
- Odlična pokrivna moć.
- Vrlo dobri završni premazi.
- Dobra moć ispune.

UPOTREBA

Proizvod je pogodan za upotrebu na gipsu, štuk-gipsu, cementu, akrilnim farbama, plastificiranim prskanim bojama, obojenim tkaninama od fiberglasa i drvetu.

TEHNIČKI PODACI

Izgled	Bela pasta.
Finiš	Vrlo fin i čvrst.
Gustina na 20°C (Kg/l)	1,65
Potrošnja	1,50–1,60 kg/m ² paste po sloju od 1 mm.
pH	7,5 – 8,5
Čvrstina po Šoru	87
Vreme sušenja (2 mm debljine i 20°C)	Beton: 5–6 h Farba: 5–6 h Štuk-gips: 5–6 h
Test prianjanja pri direktnom zatezanju, UNE-EN 1542:1999 (N/mm ²)	Beton: >1,4 Farba: >1,5
Maksimalna debljina po sloju (mm)	1
Klasifikacija u skladu sa EN 16566-2014	G3E5S2V0W0A0C0
Čišćenje alata i mrlja	Vodom pre no što se osuše. Ako se proizvod stvrdne, može se ukloniti samo mehaničkim putem.
Isparljiva organska jedinjenja (COV).	Maksimalni sadržaj proizvoda 0,00 g/l

NAČIN PRIMENE

- Površina mora da bude zdrava, čista, konzistentna i bez prašine, masnoće, ulja, mikroorganizama i bilo kojih drugih materijala koji bi uticali na pravilno prianjanje proizvoda za površinu.
- Ako postoji neka nepravilnost na površini, potrebno je na odgovarajući način očistiti i popraviti je (uklanjanje prašine, čišćenje i zidarske popravke) i ukloniti sve labave ili otpale delove kako bi se postigli optimalni uslovi za primenu proizvoda.
- Ne treba kvasiti površine pre primene gita.



► Rhonoplast Standard

spremno za upotrebu

Git masa spremna za upotrebu

1968 / Verzija 5 / 16-09-2022

PREDLOZI ZA SISTEME PRIMENE

POSTUPAK PRIMENE: Gitovanje se vrši vertikalno, od vrha nadole, dok se spojevi rade u suprotnom smeru. Nakon sušenja, materijal se brusi i nanosi drugi sloj, ovog put zdesna ulevo, dok se spojevi rade sleva udesno. Kad se osuši drugi sloj, izbrusiti površinu i započeti postupak farbanja.

ZAVRŠNI PREMAZ RHONAPLAST ESTÁNDAR AL USO:

- Potrošnja: 1,5-1,6 kg/m²/mm
- Slojevi:

BEZBEDNOST

Pročitati važeći bezbednosni list za bezbedno rukovanje (Odeljak 8.2). Nije pogodno za decu. Držati van domaćaja dece. Ofarbane površine ne smeju dolaziti u kontakt s ustima.

ODLAGANJE

Preduzeti neophodne mere da bi se količina otpada svela na minimum. Razmotriti sve moguće načine za ponovnu upotrebu ili reciklažu, u skladu sa važećim lokalnim i državnim propisima. Preduzeti neophodne mere da bi se količina otpada svela na minimum. Razmotriti sve moguće načine za ponovnu upotrebu ili reciklažu. Ne prosipati u kanalizaciju ili okolinu. Proizvod odlagati na mesto određeno za odlaganje otpada ili ga predati kompaniji ovlašćenoj za rukovanje otpadom. Rukovanje otpadom, njegovo skladištenje i odlaganje mora da se sprovodi u skladu sa važećim lokalnim / državnim propisima.

SKLADIŠTENJE

Pogledajte uslove skladištenja navedene u odeljku 7.2 važećeg bezbednosnog lista. Kante skladištitи na mestu koje nije izloženo visokim temperaturama, direktnom suncu i mrazu. Maksimalno preporučeno vreme skladištenja: 12 meseca od proizvodnje u zaptivenim originalnim kantama, u zatvorenom prostoru na temperaturama između 5° i 35°C.

PRAVNE NAPOMENE

Ove informacije, a posebno preporuke u vezi sa primenom i konačnom upotrebotom proizvoda, date su u dobroj veri, a na osnovu saznanja i iskustva koje Isaval Paints poseduje i odnose se na proizvode koji su pravilno skladišteni, korišćeni i primenjivani u normalnim situacijama, za vreme roka važenja, u skladu sa preporukama kompanije Pinturas Isaval. U praksi su moguće razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na mestu primene, tako da se ne može zaključiti iz informacija u ovom dokumentu, niti iz bilo koje druge pisane preporuke, niti iz bilo kog ponuđenog saveta, nikakva garancija u pogledu plasiranja ili podobnosti za određene svrhe, niti bilo koja obaveza izvan bilo kog pravnog odnosa koji može postojati. Korisnik proizvoda mora da izvrši probni test radi provere da li su pogodni za predviđenu upotrebu. Kompanija Pinturas Isaval zadržava pravo da promeni specifikacije svojih proizvoda. Imovinska prava trećih strana moraju da budu poštovana. Sve porudžbine se prihvataju u skladu sa uslovima navedenim u našim važećim Opštim uslovima prodaje i snabdevanja. Korisnici treba da pročitaju i koriste naše najnovije i ažurirane verzije tehničkih listova proizvoda i primerak će uvek biti poslat na zahtev, a tehnički listovi mogu da se nađu i na stranici www.isaval.es. Podaci u ovom tehničkom listu zasnovani su na laboratorijskim testovima. Mere preduzete na licu mesta mogu da odstupaju usled okolnosti koje su van naše kontrole.

