



TEHNIČKI LIST

7 LUKSUZNA DEKORACIJA

► Travertin patina

Štuko glazura travertina

2317 / Verzija 4 / 13-01-2022



OPIS

Dekorativni i zaštitni završni premaz koji može da se boji, namenjen za upotrebu na ŠTUKO GLAZURI TRAVERTINA koja je naneta i suva.

SVOJSTVA

- 100% perivo.
- 100% prirodno i organskog porekla.
- Za unutrašnju i spoljašnju primenu.

UPOTREBA

Proizvod se koristi za bojenje reljefa završnog premaza proizvoda Štuko glazura travertina.

TEHNIČKI PODACI

Boja	U skladu sa kartom.
Finis	Mat
Gustina na 20°C (Kg/l)	1,0 ± 0,05
Potrošnja (m²/L):	13–16, što može varirati u zavisnosti od apsorpcije površine.
Suvo na dodir (20°C) (min.)	60.
Čišćenje alata i mrlja	Vodom pre no što se osuše.

USLOVI ZA POVRŠINU I OKOLINU

TEMPERATURA OKOLINE:

Nanositi pri temperaturama višim od 10°C.

PREDLOZI ZA SISTEME PRIMENE

Koristiti kratkodlaki valjak za primenu patine za Štuko glazuru travertina, naneti ravnomerno jedan ili dva sloja proizvoda.

ZAVRŠNI PREMAZ PÁTINA TRAVERTINO:

- Potrošnja: 13–16 m²/L
- Slojevi:

BEZBEDNOST

Pročitati važeći bezbednosni list za bezbedno rukovanje (Odeljak 8.2). Nije pogodno za decu. Držati van domaćaja dece. Ofarbane površine ne smeju dolaziti u kontakt s ustima.

ODLAGANJE

Preduzeti neophodne mere da bi se količina otpada svela na minimum. Razmotriti sve moguće načine za ponovnu upotrebu ili reciklažu, u skladu sa važećim lokalnim i državnim propisima. Preduzeti neophodne mere da bi se količina otpada svela na minimum. Razmotriti sve moguće načine za ponovnu upotrebu ili reciklažu. Ne prosipati u kanalizaciju ili okolinu. Proizvod odlagati na mesto određeno za odlaganje otpada ili ga predati kompaniji ovlašćenoj za rukovanje otpadom. Rukovanje otpadom, njegovo skladištenje i odlaganje mora da se sprovodi u skladu sa važećim lokalnim / državnim propisima.

SKLADIŠTENJE

Pogledajte uslove skladištenja navedene u odeljku 7.2 važećeg bezbednosnog lista. Kante skladištiti na mestu koje nije izloženo visokim temperaturama, direktnom suncu i mrazu. Maksimalno preporučeno vreme skladištenja: 12 meseca od proizvodnje u zaptivenim originalnim kantama, u zatvorenom prostoru na temperaturama između 5° i 35°C.



► Travertin patina

Štuko glazura travertina

2317 / Verzija 4 / 13-01-2022

PRAVNE NAPOMENE

Ove informacije, a posebno preporuke u vezi sa primenom i konačnom upotrebljom proizvoda, date su u dobroj veri, a na osnovu saznanja i iskustva koje Isaval Paints poseduje i odnose se na proizvode koji su pravilno skladišteni, korišćeni i primenjivani u normalnim situacijama, za vreme roka važeњa, u skladu sa preporukama kompanije Pinturas Isaval. U praksi su moguće razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na mestu primene, tako da se ne može zaključiti iz informacija u ovom dokumentu, niti iz bilo koje druge pisane preporuke, niti iz bilo kog ponuđenog saveta, nikakva garancija u pogledu plasiranja ili podobnosti za određene svrhe, niti bilo koja obaveza izvan bilo kog pravnog odnosa koji može postojati. Korisnik proizvoda mora da izvrši probni test radi provere da li su pogodni za predviđenu upotrebu. Kompanija Pinturas Isaval zadržava pravo da promeni specifikacije svojih proizvoda. Imovinska prava trećih strana moraju da budu poštovana. Sve porudžbine se prihvataju u skladu sa uslovima navedenim u našim važećim Opštim uslovima prodaje i snabdevanja. Korisnici treba da pročitaju i koriste naše najnovije i ažurirane verzije tehničkih listova proizvoda i primerak će uvek biti poslat na zahtev, a tehnički listovi mogu da se nađu i na stranici www.Isaval.es. Podaci u ovom tehničkom listu zasnovani su na laboratorijskim testovima. Mere preduzete na licu mesta mogu da odstupaju usled okolnosti koje su van naše kontrole.

