



TEHNIČKI LIST

7 LUKSUZNA DEKORACIJA

► Venecijanski štuko

Sintetički štuko

1371 / Verzija 1 / 04.02.2021.



OPIS

Štuko za unutrašnju dekoraciju koji pruža mermerni efekat tehnikom špatulato.

SVOJSTVA

- Velika čvrstina i otpornost.
- Imitira izgled mermera na površini na kojoj je proizvod primenjen.
- Stvara tople površine.

UPOTREBA

Ovaj proizvod se koristi za luksuznu dekoraciju da bi se dobili divni efekti žila mermera na zidovima i plafonima holova i kućnih i komercijalnih prostora. Kad se želi postići luksuzni finiš na gipsu ili štuk-gipsu. Isključivo za unutrašnju upotrebu. Štuko nije periv.

TEHNIČKI PODACI

Finiš	Gladak, poliran i sjajan.
Boja	Neutralna baza i karta boja.
Gustina na 20°C (Kg/l)	1,6 ± 0,05
Potrošnja (Kg/m²)	0,6–1,
Suvo na dodir (20°C) (min.)	60 Sušenje špatulata (sjaj): 30
Može da se brusi (sati)	24.
Čišćenje alata i mrlja	Vodom.
Isparljiva organska jedinjenja (COV).	Maksimalni sadržaj proizvoda 30,00 g/l

NAČIN PRIMENE

- Mešajte proizvod dok se ne dobije glatka masa.
- Površine koje se premazuju treba da budu čiste, suve i bez prašine, masnoće, šalitre itd.

USLOVI ZA POVRŠINU I OKOLINU

TEMPERATURA OKOLINE:

Nanositi pri temperaturama višim od 10°C.

RELATIVNA VLAŽNOST:

Proizvod ne treba primenjivati kad je relativna vlažnost vazduha veća od 85%.



► Venecijanski štuko

Sintetički štuko

1371 / Verzija 1 / 04.02.2021.

PRIPREMA POVRŠINE

NEOBOJENE POVRŠINE:

Nove neobojene površine:

- Bez obzira na vrstu površine koja se boji, izgled mora da bude ujednačen, to jest, sjajne površine moraju da budu matirane kako bi se pore otvorile i poboljšalo prijanjanje. Proveriti prijanjanje i vezivanje farbe. Popraviti teksturu ili neravnine koje mogu da postoje pomoću RHONA maltera. Testirati kompatibilnost farbi.
- Najpre ukloniti šalitru, ostatke proizvoda i druge materije (masnoću, prašinu, ulja i/ili derivate itd.).
- Visoka poroznost se reguliše slojem fiksatora. (Pogledajte predloge za sisteme primene.)

PRETHODNO FARBANE POVRŠINE U LOŠEM STANJU:

Prethodno farbana površina u lošem stanju:

- Ako je farba stara ili loše vezana sa oštećenjima kao što su mrvljenje, klobučenje, ljuštenje, pucanje itd, potrebno je da se potpuno ukloni i zatim da se nanese sloj bezbojnog akrilnog fiksatora. (Pogledajte predloge za sisteme primene.)
- Bez obzira na vrstu površine koja se boji, izgled mora da bude ujednačen, to jest, sjajne površine moraju da budu matirane kako bi se pore otvorile i poboljšalo prijanjanje. Proveriti prijanjanje i vezivanje farbe. Popraviti teksturu ili neravnine koje mogu da postoje pomoću RHONA maltera. Testirati kompatibilnost farbi.

PREDLOZI ZA SISTEME PRIMENE

Koristiti gletericu za uobičajenu primenu proizvoda Venecijanski štuko. Pre završnog sloja premaza i u zavisnosti od podloge, naneti odgovarajući osnovni premaz u količini koja je navedena za svaki zaseban slučaj. Koristiti gletericu za nanošenje jednog ili više slojeva proizvoda na pripremljenu površinu dok se ne postigne ujednačena boja i debljina. Može se nanositi takođe vunanim valjkom i rastvoren sa 5% vode. Posle 24 sati, izbrusiti finom šmirglom i ukloniti nastalu prašinu krpom. Špatulom od nerđajućeg čelika naneti vrlo tanke slojeve proizvoda ravnomerno na jednako udaljenim mestima. Posle približno 30 minuta, protrljati špatulom od nerđajućeg čelika da bi se izvukao sjaj. Na delovima na kojima se nije koristila špatula, ponoviti primenu proizvoda i poliranje.

OSNOVNI PREMAZI:

- Fixenol siloksan vodeni fiksator: namenjen za fiksiranje, vezivanje i zaptivanje mineralnih podloga (cementni malter, beton, pločica, itd.) Potrošnja: Beton: 15–20 m²/L. Cementni malter: 10–15 m²/L. Fiber cement: 10–15 m²/L. Gips/Štuk-gips: 5–15 m²/L. Obojene površine: 15–20 m²/L. Slojevi: 1

ZAVRŠNI PREMAZ ESTUCO VENECIANO:

- Potrošnja: 0,6–1 kg/m²
- Slojevi: 2–3

BEZBEDNOST

Pročitati važeći bezbednosni list za bezbedno rukovanje (Odeljak 8.2). Nije pogodno za decu. Držati van domašaja dece. Ofarbane površine ne smeju dolaziti u kontakt s ustima.

ODLAGANJE

Preduzeti neophodne mere da bi se količina otpada svela na minimum. Razmotriti sve moguće načine za ponovnu upotrebu ili reciklažu, u skladu sa važećim lokalnim i državnim propisima. Preduzeti neophodne mere da bi se količina otpada svela na minimum. Razmotriti sve moguće načine za ponovnu upotrebu ili reciklažu. Ne prosipati u kanalizaciju ili okolinu. Proizvod odlagati na mesto određeno za odlaganje otpada ili ga predati kompaniji ovlašćenoj za rukovanje otpadom. Rukovanje otpadom, njegovo skladištenje i odlaganje mora da se sprovodi u skladu sa važećim lokalnim / državnim propisima.

SKLADIŠTENJE

Pogledajte uslove skladištenja navedene u odeljku 7.2 važećeg bezbednosnog lista. Kante skladištiti na mestu koje nije izloženo visokim temperaturama, direktnom suncu i mrazu. Maksimalno preporučeno vreme skladištenja: 12 meseca od proizvodnje u zaptivenim originalnim kantama, u zatvorenom prostoru na temperaturama između 5° i 35°C.

► Venecijanski štuko

Sintetički štuko

1371 / Verzija 1 / 04.02.2021.

PRAVNE NAPOMENE

Ove informacije, a posebno preporuke u vezi sa primenom i konačnom upotrebom proizvoda, date su u dobroj veri, a na osnovu saznanja i iskustva koje Isaval Paints poseduje i odnose se na proizvode koji su pravilno skladišteni, korišćeni i primenjivani u normalnim situacijama, za vreme roka važenja, u skladu sa preporukama kompanije Pinturas Isaval. U praksi su moguće razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na mestu primene, tako da se ne može zaključiti iz informacija u ovom dokumentu, niti iz bilo koje druge pisane preporuke, niti iz bilo kog ponuđenog saveta, nikakva garancija u pogledu plasiranja ili podobnosti za određene svrhe, niti bilo koja obaveza izvan bilo kog pravnog odnosa koji može postojati. Korisnik proizvoda mora da izvrši probni test radi provere da li su pogodni za predviđenu upotrebu. Kompanija Pinturas Isaval zadržava pravo da promeni specifikacije svojih proizvoda. Imovinska prava trećih strana moraju da budu poštovana. Sve porudžbine se prihvataju u skladu sa uslovima navedenim u našim važećim Opštim uslovima prodaje i snabdevanja. Korisnici treba da pročitaju i koriste naše najnovije i ažurirane verzije tehničkih listova proizvoda i primerak će uvek biti poslat na zahtev, a tehnički listovi mogu da se nađu i na stranici www.isaval.es. Podaci u ovom tehničkom listu zasnovani su na laboratorijskim testovima. Mere preduzete na licu mesta mogu da odstupaju usled okolnosti koje su van naše kontrole.