



TEHNIČKI LIST

2.7 SKIDAČI FARBE I SREDSTVA ZA UKLANJANJE FARBE



► Xanol gel za skidanje farbe

Gel za skidanje farbe sa drveta

1916 / Verzija 5 / 24.02.2021.



OPIS

Skidač za uklanjanje većine farbi. Isključivo.

SVOJSTVA

- Tečni proizvod za uklanjanje akrilne farbe, teksture, ogrebane boje itd.
- Ne sadrži kiseline niti alkalne materije.
- Ne sadrži kiseline niti alkalne materije i zato je podesan za farbane površine jer ne izaziva koroziju na metalu niti menja boju drveta.
- Zahvaljujući specijalnoj tiksotropiji, ne kaplje.

UPOTREBA

Proizvod je posebno namenjen za skidanje većine vrsta farbi: lakova, providnih i nitroceluloznih premaza sa pigmentom, providnih i poliuretanskih lakova sa pigmentom, sintetičkih emajla, akrilnih farbi, farbi na bazi hlorokaučuka itd.; primenjuje se na površine kao što su gips, cement, drvo i metal.

TEHNIČKI PODACI

Izgled	Tečnost.
Boja	Bezbojno.
Gustina na 20°C (Kg/l)	1,16 ± 0,05
Vreme obrade (min.)	5–10.
Potrošnja (m ² /L):	3–6.

NAČIN PRIMENE

- Ako je farba čvrsta ili vrlo stara, pre nanošenja sredstva najbolje je da se zareže, da se naprave unakrsni rezovi i ponovi taj postupak nekoliko puta jer će proizvod sporo prodirati i rastvarati sloj po sloj farbe.
- Pre ponovnog farbanja površine sa koje je skinuta farba, ona mora da se potpuno očisti odgovarajućim rastvaračem ili vodom sa sapunom ako je primenjivo.

PREDLOZI ZA SISTEME PRIMENE

Koristiti četku, valjak ili špatulu za uobičajenu primenu proizvoda Xanol skidač farbe ili sredstva za uklanjanje farbe. Nikad ne koristiti mlazni pištolj za primenu. Proizvod ne treba da bude duže od sat vremena na površini sa koje se skida farba jer će se formirati tvrdi sloj.

ZAVRŠNI PREMAZ XANOL DECAPANTE:

- Potrošnja: 3–6 m²/L
- Slojevi: 1

BEZBEDNOST

Pročitati važeći bezbednosni list za bezbedno rukovanje (Odeljak 8.2). Nije pogodno za decu. Držati van domašaja dece. Ofarbane površine ne smeju dolaziti u kontakt s ustima.

ODLAGANJE

Preduzeti neophodne mere da bi se količina otpada svela na minimum. Razmotriti sve moguće načine za ponovnu upotrebu ili reciklažu, u skladu sa važećim lokalnim i državnim propisima. Preduzeti neophodne mere da bi se količina otpada svela na minimum. Razmotriti sve moguće načine za ponovnu upotrebu ili reciklažu. Ne prosipati u kanalizaciju ili okolinu. Proizvod odlagati na mesto određeno za odlaganje otpada ili ga predati kompaniji ovlašćenoj za rukovanje otpadom. Rukovanje otpadom, njegovo skladištenje i odlaganje mora da se sprovodi u skladu sa važećim lokalnim / državnim propisima.

SKLADIŠTENJE

Pogledajte uslove skladištenja navedene u odeljku 7.2 važećeg bezbednosnog lista. Kante skladištiti na mestu koje nije izloženo visokim temperaturama, direktnom suncu i mrazu. Maksimalno preporučeno vreme skladištenja: 24 meseca od proizvodnje u zaptivenim originalnim kantama, u zatvorenom prostoru na temperaturama između 5° i 35°C.



► Xanol gel za skidanje farbe

Gel za skidanje farbe sa drveta

1916 / Verzija 5 / 24.02.2021.

PRAVNE NAPOMENE

Ove informacije, a posebno preporuke u vezi sa primenom i konačnom upotrebom proizvoda, date su u dobroj veri, a na osnovu saznanja i iskustva koje Isaval Paints poseduje i odnose se na proizvode koji su pravilno skladišteni, korišćeni i primenjivani u normalnim situacijama, za vreme roka važenja, u skladu sa preporukama kompanije Pinturas Isaval. U praksi su moguće razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na mestu primene, tako da se ne može zaključiti iz informacija u ovom dokumentu, niti iz bilo koje druge pisane preporuke, niti iz bilo kog ponuđenog saveta, nikakva garancija u pogledu plasiranja ili podobnosti za određene svrhe, niti bilo koja obaveza izvan bilo kog pravnog odnosa koji može postojati. Korisnik proizvoda mora da izvrši probni test radi provere da li su pogodni za predviđenu upotrebu. Kompanija Pinturas Isaval zadržava pravo da promeni specifikacije svojih proizvoda. Imovinska prava trećih strana moraju da budu poštovana. Sve porudžbine se prihvataju u skladu sa uslovima navedenim u našim važećim Opštim uslovima prodaje i snabdevanja. Korisnici treba da pročitaju i koriste naše najnovije i ažurirane verzije tehničkih listova proizvoda i primerak će uvek biti poslat na zahtev, a tehnički listovi mogu da se nađu i na stranici www.isaval.es. Podaci u ovom tehničkom listu zasnovani su na laboratorijskim testovima. Mere preduzete na licu mesta mogu da odstupaju usled okolnosti koje su van naše kontrole.