



tehnički list

Bajc - Impregnant

Tankoslojni premaz sa efektom voska

Boja : Transparentna, bor, tik, orah, crna, mahagoni, hrast, palisander, žuta, crvena, zelena, ili po dogovoru sa poručiocem

Područje primene : Drveni predmeti u enterijeru i exterijeru, vrata, prozori, balkoni, baštenske garniture, ograde

Metode nanošenja : Četka, prskanje pištoljem, potapanje ili nalivanje

Razredjivanje : Spremno za korišćenje.

Tehničke karakteristike :

| | |
|--|--|
| Suva materija (%) | 16 ± 1 |
| Specifična težina (kg/lit) | 1.01 ± 0.03 |
| Viskozitet DIN 4 20C (sek) | 11 ± 3 |
| Vreme sušenja (100g/m ² na 20C) | na prašinu 10 min na dodir 25 min za brušenje 2 sata potpuno 4 sata |
| Potrošnja (m ² /lit) | 10 |
| Broj premaza | 1-2 |

Karakteristike proizvoda :

Natur Bajc- Impregnant je premaz za dubinsku zaštitu drveta u enterijeru i exterijeru. Boja potiče od transparentnih gvoždje oksida koji su UV stabilni tako da vremenom premaz neće izbledeti. Prodire duboko i štiti drvo od napada mikroorganizama, gljivica i insekata. Drveni predmeti premazani **Natur Bajc Impregnantom** imaju uniformisanu boju, a specijalni aditivi sprečavaju podizanje dlačica što je obično problem kod vodenih premaza.



tehnički list

Bajc - Impregnant

Tankoslojni premaz sa efektom voska

Način korišćenja :

NOVO DRVO :

Za exterijere: Preporučujemo da se drvo (maximalne vlažnosti 15%) prvo odmasti, prebrusi brusnim papirom 150 - 180 i otpraši. Nakon toga naneti 1-2 premaza **Natur Bajc- Impregnanta**. Impregnantom dobro nakvasiti drvo i pustiti da drvo upije, jer ako se nanese nedovoljna količina nema zaštitna svojstva. Jedino dobro nanešen impregnant je prava podloga za nanošenje sledećih premaza. Kada se drvo osuši spremno je za nanošenje **Natur osnovnog laka**.

Za enterijere : Preporučujemo da se drvo odmasti, prebrusi brusnim papirom 180 - 220 i otpraši. Nakon pripreme naneti jedan premaz **Natur Impregnanta** i premazati jedan sloj **Natur osnovnog laka** ili **Natur završnog laka** .

Posebna uputstva :

- Pre upotrebe dobro promešati
- Lagerovati na temperaturi od 5 - 35 C (ne sme da smrzne !)
- Sušenje mora biti na temperaturi iznad 14C
- Podaci u uputstvu su za temperaturu 20C (niža temperatura produžava, a viša skraćuje vreme sušenja)
- Nijansu impregnanta uvek probati na manjem komadu željenog drveta !

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmene. Za sve detaljne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Tehnički podaci se daju sa namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu sa proizvodima firme EkoLak d.o.o. Ovaj tehnički list je rezultat trenutnih informacija i iskustava. Odgovornost korisnika je da svojim testiranjem na uzorku utvrdi da li je ovaj proizvod pogodan za njegovu primenu.