



TEHNIČKI LIST

11. RASTVARAČI



► Rastvarač za hlorovanu gumu

1064 / Verzija 2 / 24.02.2021.



OPIS

Mešavina rastvarača posebno formulisana za razređivanje farbe na bazi hlorovane gume.

SVOJSTVA

- Srednja isparljivost.

UPOTREBA

Naročito pogodan za farbe kod kojih je preporučena upotreba rastvarača za regulisanje viskoznosti, jer omogućava rastvaranje farbe i njenopravilno nanošenje četkom, valjkom ili mlaznim pištoljem. Takođe je pogodan za čišćenje svih navedenih alata pored drugih preporučenih sredstava.

TEHNIČKI PODACI

Tip	Srednje isparljiv.
Izgled	Prozirna tečnost.
Gustina na 20°C (Kg/l)	0,87 ± 0,05

NAČIN PRIMENE

- Postupite u zavisnosti od vrste farbe koja se koristi.

PRIPREMA POVRŠINE

NEOBOJENE POVRŠINE:

Nove neobojene površine:

- Postupite u zavisnosti od vrste farbe koja se koristi.

PRETHODNO FARBANE POVRŠINE U DOBROM STANJU:

Prethodno farbana površina u lošem stanju:

- Postupite u zavisnosti od vrste farbe koja se koristi.

PRETHODNO FARBANE POVRŠINE U LOŠEM STANJU:

Prethodno farbana površina u lošem stanju:

- Postupite u zavisnosti od vrste farbe koja se koristi.

BEZBEDNOST

Pročitati važeći bezbednosni list za bezbedno rukovanje (Odeljak 8.2). Nije pogodno za decu. Držati van domaćaja dece. Ofarbane površine ne smeju dolaziti u kontakt s ustima.

ODLAGANJE

Preduzeti neophodne mere da bi se količina otpada svela na minimum. Razmotriti sve moguće načine za ponovnu upotrebu ili reciklažu, u skladu sa važećim lokalnim i državnim propisima. Preduzeti neophodne mere da bi se količina otpada svela na minimum. Razmotriti sve moguće načine za ponovnu upotrebu ili reciklažu. Ne prosipati u kanalizaciju ili okolinu. Proizvod odlagati na mesto određeno za odlaganje otpada ili ga predati kompaniji ovlašćenoj za rukovanje otpadom. Rukovanje otpadom, njegovo skladištenje i odlaganje mora da se sprovodi u skladu sa važećim lokalnim / državnim propisima.

SKLADIŠTENJE

Pogledajte uslove skladištenja navedene u odeljku 7.2 važećeg bezbednosnog lista. Kante skladištiti na mestu koje nije izloženo visokim temperaturama, direktnom suncu i mrazu. Maksimalno preporučeno vreme skladištenja: 24 meseca od proizvodnje u zaptivenim originalnim kantama, u zatvorenom prostoru na temperaturama između 5° i 35°C.



► Rastvarač za hlorovanu gumu

1064 / Verzija 2 / 24.02.2021.

PRAVNE NAPOMENE

Ove informacije, a posebno preporuke u vezi sa primenom i konačnom upotrebotom proizvoda, date su u dobroj veri, a na osnovu saznanja i iskustva koje Isaval Paints poseduje i odnose se na proizvode koji su pravilno skladišteni, korišćeni i primenjivani u normalnim situacijama, za vreme roka važenja, u skladu sa preporukama kompanije Pinturas Isaval. U praksi su moguće razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na mestu primene, tako da se ne može zaključiti iz informacija u ovom dokumentu, niti iz bilo koje druge pisane preporuke, niti iz bilo kog ponuđenog saveta, nikakva garancija u pogledu plasiranja ili podobnosti za određene svrhe, niti bilo koja obaveza izvan bilo kog pravnog odnosa koji može postojati. Korisnik proizvoda mora da izvrši probni test radi provere da li su pogodni za predviđenu upotrebu. Kompanija Pinturas Isaval zadržava pravo da promeni specifikacije svojih proizvoda. Imovinska prava trećih strana moraju da budu poštovana. Sve porudžbine se prihvataju u skladu sa uslovima navedenim u našim važećim Opštim uslovima prodaje i snabdevanja. Korisnici treba da pročitaju i koriste naše najnovije i ažurirane verzije tehničkih listova proizvoda i primerak će uvek biti poslat na zahtev, a tehnički listovi mogu da se nađu i na stranici www.Isaval.es. Podaci u ovom tehničkom listu zasnovani su na laboratorijskim testovima. Mere preduzete na licu mesta mogu da odstupaju usled okolnosti koje su van naše kontrole.

